

■YTH-CI(150L),YTH-GCI(電動モータWeg製 135L)施工部品参考リスト

No.	イメージ	部品名称 / 型式(ミスミ型番)	数量
1		【吐出ポート側部品】 管継手ニップル RNI-40X32A-W (日立金属製)	1
2		【吐出ポート側部品】 ボールバルブ ねじ込み(レバー) TK-32A (KIZ製)	1
3		【吐出ポート側部品】 ホース継手(ホースニップル) PT1用 HN-1834 (アソー製)	1
4		【吐出ポート側部品】 ホースクランプ HSCP40 (ミスミ製)	1
5		【吐出ポート側部品】 樹脂ホース(TG型トヨリングホース) TG-32 (トヨックス製)	1
6		【排出ポート側部品】 ホース継手(ホースニップル) PT3/4用 HN-1626 (アソー製)	1
7		【排出ポート側部品】 ホースクランプ HSCP32 (ミスミ製)	1

No.	イメージ	部品名称 / 型式(ミスミ型番)	数量
8		【排出ポート側部品】 樹脂ホース(TG型トヨリングホース) TG-25 (トヨックス製)	1
9		ケーブルグランド CIの場合:OA-W-2216 (ミスミ製) GCIの場合:M24 x 1.5 (アールエスコンポーネンツ製)	1
10		ビニルキャプタイヤ丸形コード 5M VCTF-2SQ-4-5 (オーナンバ製)	1
11		銅線用裸圧着端子(R形) 動力用 R2-4 (ニチフ製)	3
12		銅線用裸圧着端子(R形) アース用 R2-5 (ニチフ製)	1
13		六角ボルト ポンプ取付用M8ボルト CB8-35 (ミスミ製)	4
14		電磁開閉器 1.5kwポンプ駆動用 SW-03/2E シュカイ口AC200V 1.5KW コイルDC24V 1A(富士電機製)	1

◆上記は、施工時の配管、配線部品の一例です。(仕様に合わせて部品選択して下さい。尚、同等部品でも問題ありません)

◆スラッジ排出不良に繋がるので、排出側ポート口径は絞らないで配管下さい。

◆施工時は取扱説明書を必ず確認してから実施して下さい。